



AR100 TWIN

إن صمام التحكم اللي المنجز من طرف (Noryl مضاد للجير والجسيمات) صمم ليكون مركز السيطرة الرئيسي للساح بتنظيم جميع دورات منقي الماء إن صمام التحكم AR100 TWIN يستعمل لإنتاج جهاز التنقية (2) DUPLEX زجاجات من الراتنج (يوفر المياه العذبة 24 / 24 ينصح به للإستعمال المهني أو الإستهلاك الغير منظم.

20	30	50	70	90	120	AR100TWIN
2x20	2x30	2x50	2x70	2x90	2x120	الراتنج Qt
8x35	9x35	10x35	13x54	13x54	14x65	زجاجات
200	200	200	200	200	300	مقدار جارور ملح
53x100	53x100	53x100	53x100	53x100	77x101	x ht قطر جارور
111	111	111	1590	1590	1855	مجموع Ht
2x100	2x150	2x250	2x380	2x450	2x600	سعة m ³ F
5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	تدفق معدل/م3 في س
2,8	4,2	7,0	9,8	12,6	16,8	استهلك ملح كغ
4/4	44/	4,4	4,4	44/	44/	وصلة
8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	أعلى ضغط جارور
43	43	43	43	43	43	أقصى وقت C

