

AR100 TWIN



30 лет опыта
Внутренняя очистка воды
и промышленных.



Автоматический регулирующий клапан из Noryl (нечувствительный к известковым налетам и частицам) разработан как главный центр управления для направления и регулирования всех циклов умягчителя воды.

Управляющий клапан AR100 TWIN используется для изготовления умягчителя DUPLEX (2 бутылки смолы).

Его конструкция позволяет получать пресную воду 24 часа в сутки / 24 часа. Рекомендуется для профессионального использования или потребления очень нерегулярно.

AR100TWIN	20	30	50	70	90	120
Смола Qt	2x20	2x30	2x50	2x70	2x90	2x120
2 бутылки	8x35	9x35	10x35	13x54	13x54	14x65
Соль лоток vol.	200	200	200	200	200	300
Лоток диам x ht	53x100	53x100	53x100	53x100	53x100	77x101
Ht tot.	111	111	111	1590	1590	1855
Емкость м3 ° F	2x100	2x150	2x250	2x380	2x450	2x600
Расход м3 / ч	5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Консо соль кг	2,8	4,2	7,0	9,8	12,6	16,8
соединение	4/4	4/4	4,4	4,4	4/4	4/4
Pres.max bar	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Temp.max°C	43	43	43	43	43	43

