



إن صمام التحكم اللي المصنوع من النحاس الخالي من الرصاص، والذي صمم لمركز التحكم الرئيسي للساح المباشر و تسوية جميع دورات منقي الماء. العداد النابض مشحون على حدة؛ يتعين انجاز صمام اللتفافية المتبقية و الممر في المحطة؛ صمام التحكم يمكن برمجته عن طريق الزمن أو السعة وذلك حسب الحاجة؛ يمكن برمجة المراحل، مدتهن وعددهن إراديا، لتتناسب تماما مع استعمال كل على حدا؛

المزايا الرئيسية لصمامات AR150 AR200 و WATERTECH هي:

- تدفق عالي جدا؛ البرمجة لمراحل إرادية (عدد، نظام، مدة)؛
- ذكاء جمعي؛
- البرنامج الحصائي (أيام، استهلاك، عدد تجديدات)
- تزويد منخفض ضغط آمن

AR150	AR200	البيانات التقنية
DN 50	DN 40	قطر الربط
نحاس بدون رصاص		مواد
28 متر مكعب في الساعة	31.5 متر مكعب في الساعة	تدفق يتسبب في انخفاض الطاقة درجة واحدة
8.5/1.5 درجة		ضغط التشغيل أقصى/أدنى
ضد التيار	مع التيار	تجديد
43/5		درجة حرارة أقصى/أدنى
230 فولت - 50 هرتز محول / 12 فولت		ربط كهربائي
من 6 إلى 22 بوصة		الموصى به للزجاجات
من 18 إلى 63 بوصة		



120	150	200	250	300	500	AR150/
120	150	200	250	300	500	الراتنج Qt
14x65	16x65	18x65	21x60	24x69	30x72	زجاجات
200	300	300	300	400	500	مقدار جارور ملح
53x100	77x101	77x101	77x101	87x94	87x125	مقدار x قطر جارور
1855	1855	1855	1735	1955	2029	مجموع Ht
660	825	1100	1400	1650	2800	سعة m ³ F
13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	تدفق معدل/م3 في س
16,8	21,0	28,0	35,0	42,0	70,0	استهلاك ملح كغ
6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	وصلة
8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	أعلى ضغط جارور
43	43	43	43	43	43	أقصى وقت C



120	150	200	250	300	500	AR200/
120	150	200	250	300	500	الراتنج Qt
14x65	16x65	18x65	21x60	24x69	30x72	زجاجات
200	300	300	300	400	500	مقدار جارور ملح
53x100	77x10	71x101	77x101	87x94	87x125	مقدار x قطر جارور
1855	1855	1855	1735	1955	2029	مجموع Ht
660	825	1100	1400	1650	2800	سعة m ³ F
28	28	28	28	28	28	تدفق معدل/م3 في س
16,8	21,0	28,0	35,0	42,0	70,0	استهلاك ملح كغ
8/4	8/4	8/4	8/4	8/4	8/4	وصلة
8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	أعلى ضغط جارور
43	43	43	43	43	43	أقصى وقت C

