

AR150-AR200



30 лет опыта
Внутренняя очистка воды
и промышленных.



Автоматический регулирующий клапан из бессвинцовой латуни сконструирован в качестве основного центра управления для направления и регулирования всех циклов умягчителя воды.

Счетчик импульсов поставляется отдельно.

Остаточный смесительный клапан и байпас должны быть выполнены на установке.

Регулирующий клапан может быть отрегулирован хронологически или объемно, если требуется. Фазы, их продолжительность и их количество могут быть запрограммированы по желанию, чтобы идеально адаптироваться к использованию каждого из них.

Основными преимуществами клапанов Watertech AR150 и AR200 являются:

- * Очень высокий расход
- * Фазы программирования по желанию (номер, порядок, продолжительность)
- * Объемный интеллект
- * Статистическая программа (дни, потребление, количество регенерации, ...)
- * Безопасный источник питания низкого напряжения

Технические данные	AR150	AR200
Диаметр соединения	DN 40	DN 50
материал	Латунь без свинца	
Расход, вызывающий падение давления 1 бар	13.5m ³ /h	28 m ³ /h
Мин. / Макс. Рабочее давление	1.5 / 8.5 bar	
регенерация	Прямоточная	Прямоточная
Мин. / Макс. Рабочая температура в ° C	5 / 43	
Электрическое подключение	Трансформатор 230 В-50 Гц / 12 В	
Рекомендуется для бутылок	От 12 до 36 дюймов	От 18 до 63 дюймов



Rue de la Cale Sèche 34 - 4684 Haccourt | BELGIUM
Tél. : 0032 (0)4 374 25 00 | www.water-tech.be

AR150/	120	150	200	250	300	500
Смола Qt	120	150	200	250	300	500
бутылка	14x65	16x65	18x65	21x60	24x69	30x72
Соль лоток vol.	200	300	300	300	400	500
Лоток диам x ht	53x100	77x101	77x101	77x101	87x94	87x125
Ht tot.	1855	1855	1855	1735	1955	2029
Емкость м3 ° F	660	825	1100	1400	1650	2800
Расход м3 / ч	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Консо соль кг	16,8	21,0	28,0	35,0	42,0	70,0
соединение "	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4
Pres.max bar	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Temp.max°C	43	43	43	43	43	43

AR200/	120	150	200	250	300	500
Смола Qt	120	150	200	250	300	500
бутылка	14x65	16x65	18x65	21x60	24x69	30x72
Соль лоток vol.	200	300	300	300	400	500
Лоток диам x ht	53x100	77x10	71x101	77x101	87x94	87x125
Ht tot.	1855	1855	1855	1735	1955	2029
Емкость м3 ° F	660	825	1100	1400	1650	2800
Расход м3 / ч	28	28	28	28	28	28
Консо соль кг	16,8	21,0	28,0	35,0	42,0	70,0
соединение "	8/4	8/4	8/4	8/4	8/4	8/4
Pres.max bar	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Temp.max°C	43	43	43	43	43	43