

BABYTECH



30 ans d'expérience.
Traitement des eaux domestique
et industriel.

Le BABY 10 est un adoucisseur à échange ionique mobile pour la production d'eau douce pour remplir des installations de chauffage suivant la norme VDI 2035. Par l'adoucissement de l'eau, la formation de calcaire dans les échangeurs sera fortement diminuée.

Le BABY 10 se présente sous la forme d'un adoucisseur portatif en polyéthylène, muni sur le dessus d'un compteur pour mesurer le volume utilisé.

L'eau "sortante" adoucie sera de 0°F.

Une fois la capacité maximale atteinte, remplacez la résine en dévissant la tête munie d'un joint oring avec la recharge livrée en seau de 10 litres.



Données technique	BABY 10	BABY 20
Compteur eau	oui	oui
raccordement	34/	34/
Débit	0,8m ³ /h	0.8 m ³ /h
Pression de service max.bar	8	8
Capacité litres/°F	55000	110000
Température de service max. en °C	43	43
Dimensions diam x H en cm	207 x 440	207 x 95

Dureté d'entrée °F	BABY 10	BABY 20
25	2200 L	4400 L
30	1300 L	2600 L
35	1550 L	3100 L
40	1375 L	2750 L
45	1200 L	2400 L
50	1100 L	2200 L
55	1000 L	2000 L



Rue de la Cale Sèche 34 - 4684 Haccourt | BELGIUM
Tél. : 0032 (0)4 374 25 00 | www.water-tech.be

