

# BABYTECH



30 años de experiencia.  
Tratamiento de aguas domésticas  
e industriales.

BABY 10 es un suavizante de intercambio iónico móvil para la producción de agua.  
Instalaciones de calefacción de relleno suave según el estándar VDI 2035.

El ablandamiento del agua, la formación de piedra caliza en los intercambiadores se verá muy disminuida.

El BABY 10 viene en forma de un suavizante de polietileno portátil, instalado en la parte superior de un medidor para medir el volumen utilizado.

El agua "saliente" ablandada será de 0 ° F.

Una vez que se alcanza la capacidad máxima, reemplace la resina desatornillando el cabezal provisto de un sello oring con el recambio entregado en una cubeta de 10 litros.



Datos tecnicos	BABY 10	BABY 20
Medidor de agua	oui	oui
Conexión	34/	34/
Débito	0,8m <sup>3</sup> /h	0.8 m <sup>3</sup> /h
Presión de funcionamiento max.bar	8	8
Capacidad litros / ° F	55000	110000
Temperatura máxima de funcionamiento en ° C	43	43
Dimensiones diam x H en cm	207 x 440	207 x 95

Dureza de entrada ° F	BABY 10	BABY 20
25	2200 L	4400 L
30	1300 L	2600 L
35	1550 L	3100 L
40	1375 L	2750 L
45	1200 L	2400 L
50	1100 L	2200 L
55	1000 L	2000 L

