

OSMOSEUR WASHTECH

11 لتر / دقيقة من أحسن جودة ماء للجهاز تكم.

إن وحدة التناضح العكسي لـ WASHTECH تنتج 3 لترات من مياه التناضح في الدقيقة الواحدة ، وإنتاجية عالية ومناسبة لغسالة الأواني، أفران البخار والمعقمات ... وأي نوع آخر من الأجهزة التي تتطلب ماء ذا جودة عالية مع استهلاك < 1000 لتر في اليوم.
للجهاز خزان متكامل من 45 لتر ، يضمن باستمرار جودة عالية من الماء.

المزايا:

- تدفق عالي (11 لتر / دقيقة) من الماء النقي من ضغط ثابت بفضل مجموعة الضغط المدججة، مصنوعة من الصلب. AISI-316.
- يشمل المعالجة المسبقة.
- المكونات القياسية الرئيسية (خراطيش، مفاتيح الضغط، أغشية...موجودة بسهولة في السوق.

الميزات الرئيسية:

- الإنتاج: 750 لتر / يوم
- 3 حاويات 10 بوصة:
- * 5 ميكرون قبل التصفية PP.
- * كربون منشط حبيبي قبل التصفية.
- * كتلة الكربون المنشط قبل التصفية.
- مضخة دوارة 200 لتر / ساعة. المحرك. 1. / 2Cv
- محول 220V-24Vdc لجميع العمليات.
- مدخل صمام الكتروني.
- الحد الأدنى لقاطع تيار الضغط .
- الحد الأقصى لقاطع تيار الضغط.
- اثنين أغشية 3012 150GPD.
- مقلص تدفق التفريغ، 1000cc.
- صمام مفتوح من فولد مقاوم للصدأ.
- صمام الكتروني متأخر لغسل الغشاء.
- خزان ماء معالج، 45 لتر.
- مجموعة ضغط دافعة للماء المعالج من الفولاذ المقاوم للصدأ 4CV / 1, 316.
- شاشة أمامية مع بيانات عن تشغيل النظام



الخصائص التقنية:

- تيار التشغيل: 220 فولت / 50 هرتز.
- أقصى TDS: 1500 جزء في المليون.
- الحد القصوى من المتانة: HF 15.
- درجة حرارة التشغيل: 4-40 درجة مئوية.
- ضغط التزويد: 2-6 درجة.
- تراكم: 45 لتر.
- تدفق/ ضغط اندفاع: من 3 إلى 11 LPM درجة.
- أحجام:
- ارتفاع: 833 مم.
- عرض: 478 مم.
- عمق: 458 مم.