

OSMOSEUR WASHTECH



30 ans d'expérience.
Traitement des eaux domestique
et industriel.

11 litres/minute de la meilleure qualité d'eau pour vos appareils.

L'osmoseur WASHTECH produit 3 litres d'eau osmosée par minute, un rendement important et adapté pour des lave-vaisselle, fours à vapeur, stérilisateur... et tout autre type d'appareil qui demande de l'eau de très bonne qualité avec une consommation <1000 litres par jour.

L'appareil dispose d'un réservoir intégré de 45L et assurent ainsi une excellente qualité de l'eau en continu

AVANTAGES :

- Haut débit (11 litres/minute) d'eau pure à pression constante grâce au groupe de pression incorporé, fabriqué en acier AISI-316.
- Prétraitement compris
- Principaux composants standards (cartouches, pressostats, membranes...) et facilement disponibles sur le marché.

Caractéristiques principales :

Production : 750 litres/jour

- 3 conteneurs 10 pouces :
 - *Pré-filtre 5microns PP.
 - *Pré-filtre charbon actif granulé.
 - *Pré-filtre charbon actif block.
- Pompe rotary 200l/h. Moteur 1/2Cv.
- Transformateur 220V-24Vdc pour toutes les opérations.
- Electrovanne d'entrée.
- Pressostat de minima.
- Pressostat de maxima.
- Deux membranes 150GPD 3012.
- Limiteur de débit pour le rejet, 1000cc.
- Vanne à clapet en acier inoxydable.
- Electrovanne temporisée pour faire des lavages sur la membrane.
- Réservoir eau traitée, 45 litres.
- Groupe pressurisé pour l'impulsion de l'eau traitée en acier inoxydable 316, 1/4CV.
- Ecran frontail avec indications sur le fonctionnement du système.



Caractéristiques techniques :

- Tension de fonctionnement : 220V/50Hz.
- TDS maximal : 1500ppm.
- Dureté maximale : 15°HF.
- Température de travail : 4-40°C.
- Pressure d'alimentation : 2-6bar.
- Accumulation : 45 litres.
- Débit / Pressure d'impulsion : 11LPM a 3bar.

Dimensions :

- Haut : 833mm.
- Large: 478mm.
- Profondeur: 458mm.



Rue de la Cale Sèche 34 - 4684 Haccourt | BELGIUM
Tél. : 0032 (0)4 374 25 00 | www.water-tech.be

