

# OSMOSEUR



30 ans d'expérience.  
Traitement des eaux domestique  
et industriel.



|           | Nombre de membranes | taille des membranes | Débit (*) | alimentation |
|-----------|---------------------|----------------------|-----------|--------------|
| WATER1440 | 1                   | 4" x 40"             | 220 L/H   | 230 V        |
| WATER2440 | 2                   | 4" x 40"             | 425 L/H   | 230 V        |
| WATER3440 | 3                   | 4" x 40"             | 600 L/H   | 230 V        |
| WATER4440 | 4                   | 4" x 40"             | 800 L/H   | 230 V        |
| WATER1840 | 1                   | 8" x 40"             | 850 L/H   | 230 V        |
| WATER2840 | 2                   | 8" x 40"             | 1700 L/H  | 230 V        |

## L'osmoseur est constitué de :

- Cadre en acier inoxydable
- Electrovanne sur l'arrivée et le rinçage
- Préfiltre avec cartouche charbon actif
- Préfiltre avec cartouche sédiment 5µ
- Pressostat manque d'eau
- Manomètre sur l'arrivée d'eau
- Pompe centrifuge multi cellulaire pour usage permanent 24h / 24h
- Porte-membrane et membrane basse pression
- Régulateur de concentrat et recirculation
- Débitmètre perméat et concentrat
- Manomètre haute pression
- Unité de commande AQUA RO avec contact manque d'eau, rinçage à intervalle, contact de niveau, conductivimètre, alarme, ...
- Sonde de conductivité digitale 0 - 400 µ Siemens
- Conduites en PVC PN16
- Rinçage à contre courant



Rue de la Cale Sèche 34 - 4684 Haccourt | BELGIUM  
Tél. : 0032 (0)4 374 25 00 | [www.water-tech.be](http://www.water-tech.be)